



## Przewód pneumatyczny PU - 25 m 8 mm (1025U08K01) - Legris



**Numer artykułu SKU:  
OC-PARKER006514**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie



## OPIS PRODUKTU

## DANE TECHNICZNE

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Waga                           | 1,085 kg/opakowanie  |
| Kolor                          | czarny   |
| Długość                        | 25 m   |
| Średnica wewnętrzna przewodu   | 5,5 mm   |
| Promień gięcia                 | 20 mm  |
| Maks. ciśnienie pracy          | 14 barg  |
| Ilość przewodów                | 1  |
| Maksymalna temperatura robocza | 70 °C  |
| Minimalna temperatura robocza  | -20 °C   |
| Podciśnienie znamionowe        | 755 mm Hg  |
| Materiał przewodu              | PUER - UL94  |
| Medium robocze                 | płyny przemysłowe, sprężone powietrze, chłodziwa                                       |
| Średnica zewnętrzna przewodu   | 8 mm   |
| Zgodność ze specyfikacjami     | UL94 V-0 (Odporność ogniowa), DI: 2002/95/EC (RoHS), 2011/65/EC, RG: 1907/2006 (REACH) |

Nr kat.

OC-PARKER006514