AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

1100U08K01 - Legris



Numer artykułu SKU: OC-PARKER006938

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 3 tygodnie

OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

Waga	3,95 kg/opakowanie
Kolor	czarny
Długość	100 m
Średnica wewnętrzna przewodu	5,5 mm
Promień gięcia	20 mm
Maks. ciśnienie pracy	14 barg
Ilość przewodów	1
Maksymalna temperatura robocza	70 °C
Minimalna temperatura robocza	-20 °C
Podciśnienie znamionowe	755 mm Hg
Materiał przewodu	PUER - UL94
Medium robocze	płyny przemysłowe, sprężone powietrze, chłodziwa
Średnica zewnętrzna przewodu	8 mm
Zgodność ze specyfikacjami	UL94 V-0 (Odporność ogniowa), DI: 2002/95/EC (RoHS), 2011/65/EC, RG: 1907/2006 (REACH)

Nr kat.	OC-PARKER006938

Data wygenerowania podsumowania: 14.11.2026r, g. 23:04