AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

1075Y16F00 - Legris



Numer artykułu SKU: OC-PARKER006662

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 7 tygodni

legris

OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

Waga	7,55 kg/opakowanie
Kolor	naturalny
Długość	75 m
Średnica wewnętrzna przewodu	13 mm
Promień gięcia	90 mm
Maks. ciśnienie pracy	16 barg
Ilość przewodów	1
Maksymalna temperatura robocza	95 °C
Minimalna temperatura robocza	-40 °C
Podciśnienie znamionowe	755 mm Hg
Medium robocze	zaawansowany PE: woda, napoje i inne płyny / PE o niskiej gęstości: płyny przemysłowe
Średnica zewnętrzna przewodu	16 mm
Zgodność ze specyfikacjami	zaawansowane rury PE: FDA: 21 CFR 177,1520, RG: 1935/2004/EC, DI: 97/23/EC (PED), DI: 2002/95/EC (RoHS), 2011/65/EC

Nr kat.	OC-PARKER006662