AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Przewód pneumatyczny iskrobezpieczny - 25 m 12 mm (1025P12V01) - Legris



Numer artykułu SKU: OC-PARKER006444

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 4 tygodnie

legris

OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

Waga	2,96 kg/opakowanie
Kolor	czarny
Długość	25 m
Średnica wewnętrzna przewodu	10 mm
Promień gięcia	90 mm
Maks. ciśnienie pracy	36 barg
Ilość przewodów	1
Maksymalna temperatura robocza	80 °C
Minimalna temperatura robocza	-20 °C
Materiał przewodu	PA
Medium robocze	woda gorąca i zimna, płyny chłodnicze, sprężone powietrze
Średnica zewnętrzna przewodu	12 mm
Zgodność ze specyfikacjami	Przemysł: DI: 2002/95/EC (RoHS), 2011/65/EC, DI: 97/23/EC (PED), RG: 1907/2006 (REACH),

Nr kat.	OC-PARKER006444