AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

1025U08G08 - Legris



Numer artykułu SKU: OC-PARKER006513

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 6 tygodni

OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

Waga	0,971 kg/opakowanie
Kolor	przeźroczysty
Długość	25 m
Średnica wewnętrzna przewodu	5,5 mm
Promień gięcia	18 mm
Maks. ciśnienie pracy	10 barg
Ilość przewodów	1
Maksymalna temperatura robocza	90 °C
Minimalna temperatura robocza	-20 °C
Podciśnienie znamionowe	755 mm Hg
Materiał przewodu	PU (poliuretan) Eter
Medium robocze	gazy medyczne, gazy okulistyczne, MEOPA, O2, N2, CO2, NO2, powietrze medyczne, He, Ar, płyny przemysłowe wrażliwe, sprężone powietrze, powietrze do oddychania, płyny chłodzące, woda, inne
Średnica zewnętrzna przewodu	8 mm
Zgodność ze specyfikacjami	Medyczne i farmaceutyczne: ISO 15001: Pełna kompatybilność z tlenem i płynami oddechowymi, ASTM G93-03, Przemysłowe: DI: 2002/95/EC (RoHS), 2011/65/EC, DI: 97/23/EC (PED)

Nr kat.	OC-PARKER006513

Data wygenerowania podsumowania: 13.11.2026r, g. 21:50