



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

1025U10G08 - Legris



Numer artykułu SKU:
OC-PARKER006534

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 4 tygodnie



OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

Waga	1,467 kg/opakowanie
Kolor	przeźroczysty
Długość	25 m
Średnica wewnętrzna przewodu	7 mm
Promień gięcia	23 mm
Maks. ciśnienie pracy	10 barg
Ilość przewodów	1
Maksymalna temperatura robocza	90 °C
Minimalna temperatura robocza	-20 °C
Podciśnienie znamionowe	755 mm Hg
Materiał przewodu	PU (poliuretan) Eter
Medium robocze	gazy medyczne, gazy okulistyczne, MEOPA, O2, N2, CO2, NO2, powietrze medyczne, He, Ar, płyny przemysłowe wrażliwe, sprężone powietrze, powietrze do oddychania, płyny chłodzące, woda, inne
Średnica zewnętrzna przewodu	10 mm
Zgodność ze specyfikacjami	Medyczne i farmaceutyczne: ISO 15001: Pełna kompatybilność z tlenem i płynami oddechowymi, ASTM G93-03, Przemysłowe: DI: 2002/95/EC (RoHS), 2011/65/EC, DI: 97/23/EC (PED), RG:1907/2006 (REACH), Przemysł spożywczy: FDA: 21 CFR 177,2600

Nr kat.

OC-PARKER006534

Data wygenerowania podsumowania: 21.07.2026r, g. 23:02