



## Przewód pneumatyczny PA - 100 m 14 mm (1100P14 01) - Legris



**Numer artykułu SKU:  
OC-PARKER006881**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie



## OPIS PRODUKTU

## DANE TECHNICZNE

Waga	5 kg/opakowanie
Kolor	czarny
Długość	100 m
Średnica wewnętrzna przewodu	12 mm
Promień gięcia	120 mm
Maks. ciśnienie pracy	50 bar
Ilość przewodów	1
Maksymalna temperatura robocza	100°C
Minimalna temperatura robocza	-40 °C
Podciśnienie znamionowe	755 mm Hg
Materiał przewodu	PA
Medium robocze	PA półsztywny: sprężone powietrze, inne płyny /PA sztywny: sprężone powietrze, smary, inne płyny
Średnica zewnętrzna przewodu	14 mm
Zgodność ze specyfikacjami	Przemysł: DI: 2002/95/EC (RoHS), 2011/65/EC; DI: 97/23/EC (PED); RG: 1907/2006 (REACH)/Transport: Właściwości chemiczne i odporność testowane zgodnie z DIN 74324 -1 / DIN 73378 / ISO 7628

Nr kat.	OC-PARKER006881
---------	-----------------

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 03:41