



Przewód pneumatyczny PA - 100 m 14 mm (1100P14 04) - Legris



**Numer artykułu SKU:
OC-PARKER006884**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie



OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

| | |
|--------------------------------|---|
| Waga | 7,2 kg/opakowanie |
| Kolor | niebieski |
| Długość | 100 m |
| Średnica wewnętrzna przewodu | 12 mm |
| Promień gięcia | 120 mm |
| Maks. ciśnienie pracy | 50 bar |
| Ilość przewodów | 1 |
| Maksymalna temperatura robocza | 100°C |
| Minimalna temperatura robocza | -40 °C |
| Podciśnienie znamionowe | 755 mm Hg |
| Materiał przewodu | PA |
| Medium robocze | PA półsztywny: sprężone powietrze, inne płyny /PA sztywny: sprężone powietrze, smary, inne płyny |
| Średnica zewnętrzna przewodu | 14 mm |
| Zgodność ze specyfikacjami | Przemysł: DI: 2002/95/EC (RoHS), 2011/65/EC; DI: 97/23/EC (PED); RG: 1907/2006 (REACH)/Transport: Właściwości chemiczne i odporność testowane zgodnie z DIN 74324 -1 / DIN 73378 / ISO 7628 |

Nr kat.

OC-PARKER006884

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 04:29