



## Przewód pneumatyczny PA - 25 m 5 mm (1025P05 01 33) - Legris



**Numer artykułu SKU:  
OC-PARKER006402**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie



## OPIS PRODUKTU

## DANE TECHNICZNE

Waga	0,28 kg/opakowanie
Kolor	czarny
Długość	25 m
Średnica wewnętrzna przewodu	3,3 mm
Promień gięcia	25 mm
Maks. ciśnienie pracy	50 bar
Ilość przewodów	1
Maksymalna temperatura robocza	100°C
Minimalna temperatura robocza	-40 °C
Podciśnienie znamionowe	755 mm Hg
Materiał przewodu	PA
Medium robocze	PA półsztywny: sprężone powietrze, inne płyny /PA sztywne: sprężone powietrze, smary, inne płyny
Średnica zewnętrzna przewodu	5 mm
Zgodność ze specyfikacjami	Przemysł: DI: 2002/95/EC (RoHS), 2011/65/EC; DI: 97/23/EC (PED); RG: 1907/2006 (REACH)/Transport: Właściwości chemiczne i odporność testowane zgodnie z DIN 74324 -1 / DIN 73378 / ISO 7628

Nr kat.

OC-PARKER006402

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 19:44