



## Przewód pneumatyczny PA - 25 m 4 mm (1025P04 04 27) - Legris



**Numer artykułu SKU:  
OC-PARKER006396**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie



## OPIS PRODUKTU

## DANE TECHNICZNE

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Waga                           | 0,239 kg/opakowanie   |
| Kolor                          | niebieski   |
| Długość                        | 25 m  |
| Średnica wewnętrzna przewodu   | 2,7 mm  |
| Promień gięcia                 | 15 mm   |
| Maks. ciśnienie pracy          | 50 bar  |
| Ilość przewodów                | 1   |
| Maksymalna temperatura robocza | 100°C   |
| Minimalna temperatura robocza  | -40 °C  |
| Podciśnienie znamionowe        | 755 mm Hg   |
| Materiał przewodu              | PA  |
| Medium robocze                 | PA półsztywny: sprężone powietrze, inne płyny / PA sztywny: sprężone powietrze, smary, inne płyny   |
| Średnica zewnętrzna przewodu   | 4 mm  |
| Zgodność ze specyfikacjami     | Przemysł: DI: 2002/95/EC (RoHS), 2011/65/EC; DI: 97/23/EC (PED); RG: 1907/2006 (REACH)/Transport: Właściwości chemiczne i odporność testowane zgodnie z DIN 74324 -1 / DIN 73378 / ISO 7628 |

Nr kat.

OC-PARKER006396

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 22:15