



Najszerza  
oferta  
pneumatyki  
w Polsce



Szybka dostawa  
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta  
+48 71 799 45 81

2010P04 00 - Legris



**Numer artykułu SKU:  
OC-PARKER008319**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie



## OPIS PRODUKTU

## DANE TECHNICZNE

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Waga                           | 11,5 kg/opakowanie  |
| Kolor                          | naturalny   |
| Długość                        | 1000 m  |
| Średnica wewnętrzna przewodu   | 2 mm  |
| Promień gięcia                 | 20 mm   |
| Maks. ciśnienie pracy          | 50 bar  |
| Ilość przewodów                | 1   |
| Maksymalna temperatura robocza | 100°C   |
| Minimalna temperatura robocza  | -40 °C  |
| Podciśnienie znamionowe        | 755 mm Hg   |
| Materiał przewodu              | PA  |
| Medium robocze                 | PA półsztywny: sprężone powietrze, inne płyny /PA sztywny: sprężone powietrze, smary, inne płyny  |
| Średnica zewnętrzna przewodu   | 4 mm  |
| Zgodność ze specyfikacjami     | Przemysł: DI: 2002/95/EC (RoHS), 2011/65/EC; DI: 97/23/EC (PED); RG: 1907/2006 (REACH)/Transport: Właściwości chemiczne i odporność testowane zgodnie z DIN 74324 -1 / DIN 73378 / ISO 7628 |

Nr kat.

OC-PARKER008319

Data wygenerowania podsumowania: 04.06.2026r, g. 08:06