

## Przewód pneumatyczny PU - 25 m 10 mm (1025U10R14) - Legris



Numer artykułu SKU:  
**OC-PARKER006543**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie



## OPIS PRODUKTU

## DANE TECHNICZNE

|                                          |                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Waga                                     | 1,534 kg/opakowanie                                                                                                                                                                                             |
| Kolor                                    | niebieski                                                                                                                                                                                                       |
| Długość                                  | 25 m                                                                                                                                                                                                            |
| Średnica wewnętrzna przewodu             | 7 mm                                                                                                                                                                                                            |
| Promień gięcia                           | 25 mm                                                                                                                                                                                                           |
| Maks. ciśnienie pracy                    | 12 barg                                                                                                                                                                                                         |
| Ilość przewodów                          | 1                                                                                                                                                                                                               |
| Maksymalna temperatura robocza           | 70 °C                                                                                                                                                                                                           |
| Minimalna temperatura robocza            | -20 °C                                                                                                                                                                                                          |
| Podciśnienie znamionowe                  | 755 mm Hg                                                                                                                                                                                                       |
| Materiał przewodu                        | PUER                                                                                                                                                                                                            |
| Medium robocze                           | sprężone powietrze, płyny przemysłowe<br>(w zależności od rodzaju materiału)                                                                                                                                    |
| Średnica zewnętrzna przewodu             | 10 mm                                                                                                                                                                                                           |
| Zgodność ze specyfikacjami materiałowymi | Przemysł: DI: 2002/95/EC (RoHS),<br>2011/65/EC, DI: 97/23/EC (PED), RG:<br>1907/2006 (REACH)/Food (PU ether<br>food-grade "crystal"): FDA: 21 CFR<br>177,2600, 178,3297, 176,170, 178,2010,<br>RG: 1935/2004 EC |

Nr kat.

OC-PARKER006543

Data wygenerowania podsumowania: 23.07.2026r, g. 22:27