



Najszersza  
oferta  
pneumatyki  
w Polsce



Szybka dostawa  
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta  
+48 71 799 45 81

2297 12 12 - Legris



Numer artykułu SKU:  
OC-PARKER010775

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie



OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

|                                            |                          |
|--------------------------------------------|--------------------------|
| Waga                                       | 0,072 kg                 |
| Średnica nominalna (DN)                    | 12 mm                    |
| Maks. ciśnienie pracy                      | 20 barg                  |
| Materiał korpusu                           | mosiądz niklowany        |
| Maksymalna temperatura robocza             | 100 °C                   |
| Materiał pierścienia O-ring                | NBR                      |
| Minimalna temperatura robocza              | -20 °C                   |
| Ilość w opakowaniu                         | 10                       |
| Medium robocze                             | sprężone powietrze, woda |
| Średnica zewnętrzna przewodu - przyłącze 2 | 12 mm                    |
| Średnica zewnętrzna przewodu - przyłącze 3 | 13,5 mm                  |

|         |                 |
|---------|-----------------|
| Nr kat. | OC-PARKER010775 |
|---------|-----------------|