



Najszersza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

0673 00 20 - Legris



Numer artykułu SKU:
OC-PARKER005879

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 7 tygodni



OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

Waga	0,001 kg
Gwint	10-32"
Rodzaj gwintu	UNF
Maks. ciśnienie pracy	12 barg
Materiał korpusu	mosiądz
Maksymalna temperatura robocza	150 °C
Minimalna temperatura robocza	-20 °C
Ilość w opakowaniu	10
Medium robocze	sprężone powietrze
Zgodność ze specyfikacjami	DI: 2002/95/EC (RoHS), RG: 1907/2006 (REACH), DI: 97/23/EC (PED), DI: 2003/10/EC (Dyrektywa w sprawie hałasu) Wymóg stosowania ochrony słuchu w przypadku narażenia > 8 godzin (85 dBA), RG: 1910,95(b) (OSHA) Wymóg stosowania ochrony słuchu w przypadku narażenia > 8 godzin (90 dBA)

Nr kat.	OC-PARKER005879
---------	-----------------