



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

MHE1050S - Legris



Numer artykułu SKU:
OC-PARKER003133

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie



OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

Materiał powłoki	EPDM
Zgodność ze specyfikacjami	ROHS (2011/65/EC)
Średnica zewnętrzna przewodu	16,5 mm
Medium robocze	paliwa (ropa i ropa naftowa)
Materiał konstrukcyjny	EPDM
Materiał wewnętrznej części przewodu	EPDM
Długość w opakowaniu	50 m
Minimalna temperatura robocza	-30 °C
Materiał wzmocnienia węża	plecionka tekstylna
Waga	0,23 kg/m
Maksymalna temperatura robocza	140 °C
Kolor powłoki	srebrny
Ilość przewodów	1
Maks. ciśnienie pracy	20 bar
Promień gięcia	50 mm
Średnica wewnętrzna przewodu	0,374"
Min. promień gięcia	50 mm

Nr kat.

OC-PARKER003133

Data wygenerowania podsumowania: 05.09.2026r, g. 11:17