



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

MHF1325 - Legris



Numer artykułu SKU:
OC-PARKER003144

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 18 tygodni



OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

Materiał powłoki	FKM
Zgodność ze specyfikacjami	ROHS (2011/65/EC)
Średnica zewnętrzna przewodu	27 mm
Medium robocze	paliwa (ropa i ropa naftowa)
Materiał konstrukcyjny	FKM
Materiał wewnętrznej części przewodu	FKM
Długość w opakowaniu	25 m
Minimalna temperatura robocza	-20 °C
Materiał wzmocnienia węża	tkanina ze stali nierdzewnej
Waga	0,36 kg/m
Maksymalna temperatura robocza	60 °C
Kolor powłoki	srebrny
Ilość przewodów	1
Maks. ciśnienie pracy	145 psi
Promień gięcia	5,905"
Średnica wewnętrzna przewodu	0,74"
Min. promień gięcia	150 mm

Nr kat.

OC-PARKER003144

Data wygenerowania podsumowania: 23.07.2026r, g. 01:37