



## Multiprzewód rolka 10 m 6 mm (1010P06 00M04) - Legris



**Numer artykułu SKU:  
OC-PARKER006357**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 4 tygodnie



## OPIS PRODUKTU

## DANE TECHNICZNE

Waga	2,81 kg/opakowanie
Długość	10 mm
Średnica wewnętrzna przewodu	4 mm
Maks. ciśnienie pracy	24 barg
Ilość przewodów	4
Maksymalna temperatura robocza	80 °C
Maksymalny promień gięcia	55 mm
Minimalna temperatura robocza	-40 °C
Podciśnienie znamionowe	755 mm Hg
Materiał przewodu	PA/PVC
Medium robocze	PA: sprężone powietrze, chemikalia, płyny przemysłowe//PU: sprężone powietrze, płyny przemysłowe
Średnica zewnętrzna przewodu	6 mm
Zgodność ze specyfikacjami	Przemysł: DI: 2002/95/EC (RoHS), 2011/65/EC, DI: 97/23/EC (PED), RG: 1907/2006 (REACH), Wydajność i odporność chemiczna zgodnie z DIN 73378

Nr kat.

OC-PARKER006357

Data wygenerowania podsumowania: 05.06.2026r, g. 15:49