



## Multiprzewód - 50 m 4 mm (1050P04 00M04) - Legris



**Numer artykułu SKU:  
OC-PARKER006615**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie



## OPIS PRODUKTU

## DANE TECHNICZNE

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Waga                           | 7,625 kg/opakowanie   |
| Długość                        | 50 m  |
| Średnica wewnętrzna przewodu   | 2,7 mm  |
| Maks. ciśnienie pracy          | 24 barg   |
| Ilość przewodów                | 4   |
| Maksymalna temperatura robocza | 80 °C   |
| Maksymalny promień gięcia      | 35 mm   |
| Minimalna temperatura robocza  | -40 °C  |
| Podciśnienie znamionowe        | 755 mm Hg   |
| Materiał przewodu              | PA/PVC  |
| Medium robocze                 | PA: sprężone powietrze, chemikalia, płyny przemysłowe//PU: sprężone powietrze, płyny przemysłowe  |
| Średnica zewnętrzna przewodu   | 4 mm  |
| Zgodność ze specyfikacjami     | Przemysł: DI: 2002/95/EC (RoHS), 2011/65/EC, DI: 97/23/EC (PED), RG: 1907/2006 (REACH), Wydajność i odporność chemiczna zgodnie z DIN 73378 |

Nr kat.

OC-PARKER006615

Data wygenerowania podsumowania: 05.06.2026r, g. 07:26