AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Zawór odcianjacy 2/2 wersja mini 10 mm (7910 10 00) - Legris




**Numer artykułu SKU: OC-PARKER017276**

Numer artykułu producenta:
---

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie

legris

## OPIS PRODUKTU

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Materiał pierścienia O-ring** | NBR |
| **Zgodność ze specyfikacjami** | REACH |
| **Średnica zewnętrzna przewodu - przyłącze 2** | 10 mm |
| **Średnica zewnętrzna przewodu** | 10 mm |
| **Rodzaj medium** | sprężone powietrze |
| **Odmiana sterowania** | sterowany dźwignią |
| **Materiał konstrukcyjny** | Polimer |
| **Ilość w opakowaniu** | 5 |
| **Typ uchwytu** | dźwignia krótka niebieska (polimer) |
| **Typ montażu** | przewodowy (in-line) |
| **Rozmiar otworu** | 10 mm |
| **Minimalna temperatura robocza** | -20 °C |
| **Materiał uszczelnienia trzpienia** | NBR |
| **Materiał uszczelnienia kuli** | NBR |
| **Waga** | 0,06 kg |
| **Materiał pierścienia chwytającego** | stal nierdzewna |
| **Materiał gniazda** | Poliamid impregnowany grafitem |
| **Maksymalna temperatura robocza** | 80 °C |
| **Ciśnienie robocze** | do 10 bar |
| **Materiał kuli** | mosiądz niklowany |
| **Materiał korpusu** | Polimer |
| **Maks. ciśnienie pracy** | 1 MPa |
| **Typ połączenia** | wtykowe |
| **Materiał uszczelki** | NBR |
| **Rozmiar przyłącza** | 10 mm |
| **Materiał trzpienia** | mosiądz |
| **Typ uruchamiania** | ręczny |
| **Funkcja** | 2-drogowy |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | OC-PARKER017276 |

Data wygenerowania podsumowania: 20.11.2026r, g. 22:18