



Najszerza  
oferta  
pneumatyki  
w Polsce



Szybka dostawa  
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta  
+48 71 799 45 81

## Zawór odcinający 3/2 wersja mini 8 mm G1/4 (7914 08 13) - Legris



Numer artykułu SKU:  
**OC-PARKER017292**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 4 tygodnie



### OPIS PRODUKTU

---

### DANE TECHNICZNE

|  |                                    |
|--|------------------------------------|
| Materiał pierścienia chwytającego          | stal nierdzewna                    |
| Zgodność ze specyfikacjami                 | REACH                              |
| Średnica zewnętrzna przewodu - przyłącze 2 | 8 mm                               |
| Średnica zewnętrzna przewodu               | 8 mm                               |
| Rodzaj medium                              | sprężone powietrze                 |
| Odmiana sterowania                         | sterowany dźwignią                 |
| Materiał konstrukcyjny                     | Polimer                            |
| Ilość w opakowaniu                         | 10                                 |
| Typ uchwytu                                | dźwignia krótka czerwona (polimer) |
| Typ montażu                                | przewodowy (in-line)               |
| Minimalna temperatura robocza              | -20 °C                             |
| Materiał uszczelnienia trzpienia           | NBR                                |
| Materiał uszczelnienia kuli                | NBR                                |
| Materiał pierścienia O-ring                | NBR                                |
| Waga                                       | 0,04 kg                            |
| Materiał gniazda                           | Poliamid impregnowany grafitem     |
| Maksymalna temperatura robocza             | 80 °C                              |
| Ciśnienie robocze                          | do 10 bar                          |
| Materiał kuli                              | mosiądz niklowany                  |
| Materiał korpusu                           | Polimer                            |
| Maks. ciśnienie pracy                      | 10 bar                             |
| Typ połączenia                             | wtykowe i gwintowe                 |
| Materiał uszczelki                         | NBR                                |
| Materiał trzpienia                         | mosiądz                            |
| Typ uruchamiania                           | ręczny                             |
| Rodzaj gwintu                              | G                                  |
| Funkcja                                    | 3-drogowy                          |
| Gwint                                      | 1/4                                |

Nr kat.

OC-PARKER017292