



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

7910 60 00 - Legris



Numer artykułu SKU:
OC-PARKER017278

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 9 tygodni



OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

Materiał pierścienia chwytającego	stal nierdzewna
Zgodność ze specyfikacjami	ROHS
Średnica zewnętrzna przewodu	3/8"
Rodzaj medium	sprężone powietrze
Odmiana sterowania	sterowany dźwignią
Materiał konstrukcyjny	Polimer
Ilość w opakowaniu	5
Typ uchwytu	dźwignia krótka niebieska (polimer)
Typ montażu	przewodowy (in-line)
Rozmiar otworu	3/8"
Minimalna temperatura robocza	-20 °C
Materiał uszczelnienia trzpienia	NBR
Materiał uszczelnienia kuli	NBR
Materiał pierścienia O-ring	NBR
Waga	0,058 kg
Materiał gniazda	Poliamid impregnowany grafitem
Maksymalna temperatura robocza	80 °C
Ciśnienie robocze	do 10 bar
Materiał kuli	mosiądz niklowany
Materiał korpusu	Polimer
Maks. ciśnienie pracy	145,03 psi
Typ połączenia	wtykowe
Materiał uszczelki	NBR
Rozmiar przyłącza	3/8"
Materiał trzpienia	mosiądz
Typ uruchamiania	ręczny
Funkcja	2-drogowy

Nr kat.	OC-PARKER017278
---------	-----------------

Data wygenerowania podsumowania: 04.09.2026r, g. 17:48