



## Zawór kulowy krótka rączka G1/2 (BVGT4-1/2C) - Legris



**Numer artykułu SKU:  
OC-PARKER000659**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 4 tygodnie



## OPIS PRODUKTU

## DANE TECHNICZNE

Ciśnienie robocze	0 do 40 bar
Zgodność ze specyfikacjami	DI: 97/23/EC (moduł PED A - średnice większe niż 25 mm)
Odmiana sterowania	sterowany dźwignią
Ilość w opakowaniu	20
Typ uchwytu	dźwignia motylkowa żółta (aluminium poddane obróbce)
Typ montażu	przewodowy (in-line)
Rozmiar otworu	15 mm
Minimalna temperatura robocza	-40 °C
Materiał uszczelnienia trzpienia	FPM, podwójny o-ring
Materiał uszczelnienia kuli	PTFE
Materiał pierścienia O-ring	FPM
Materiał gniazda	PTFE
Maksymalna temperatura robocza	170 °C
Waga	0,18 kg
Materiał kuli	mosiądz niklowany
Materiał korpusu	mosiądz niklowany
Maks. ciśnienie pracy	4 MPa
Materiał uszczelki	PTFE
Uchwyt	uchwyt motylkowy z aluminium po obróbce
Materiał trzpienia	mosiądz niklowany
Typ uruchamiania	ręczny
Średnica nominalna (DN)	15 mm
Rodzaj gwintu	G
Funkcja	2-drogowy
Gwint	1/2

Nr kat.

OC-PARKER000659

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 00:44