

4992 08 17 - Legris



Numer artykułu SKU:
OC-PARKER015548

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 4 tygodnie



OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

Maksymalna temperatura robocza	90 °C
Zgodność ze specyfikacjami	DI: 89/392/EC
Rodzaj medium	gaz
Odmiana sterowania	sterowany dźwignią
Ilość w opakowaniu	10
Typ uchwytu	dźwignia krótka czarna (polimer)
Typ montażu	przewodowy (in-line)
Rozmiar otworu	8 mm
Minimalna temperatura robocza	-10 °C
Materiał uszczelnienia trzpienia	FKM
Materiał uszczelnienia kuli	PTFE
Materiał pierścienia O-ring	PTFE
Materiał gniazda	PTFE
Waga	0,1 kg
Materiał kuli	mosiądz chromowany
Materiał korpusu	mosiądz chromowany
Maks. ciśnienie pracy	40 bar
Materiał uszczelki	PTFE
Uchwyt	specjalny uchwyt z polimeru technicznego
Materiał trzpienia	mosiądz
Typ uruchamiania	ręczny
Średnica nominalna (DN)	8 mm
Rodzaj gwintu	G
Funkcja	2-drogowy
Gwint	3/8

Nr kat.

OC-PARKER015548

Data wygenerowania podsumowania: 04.09.2026r, g. 19:59