



Zawór kulowy 3-drogowy anelowy montaż G3/8 (0448 09 17) - Legris



**Numer artykułu SKU:
OC-PARKER005661**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie



OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

Materiał gniazda	Rilsan grafitowy
Zgodność ze specyfikacjami	RoHS
Rodzaj medium	gaz obojętny
Odmiana sterowania	sterowany dźwignią
Ilość w opakowaniu	2
Typ uchwytu	dźwignia długa szara (ZAMAK)
Typ montażu	możliwość montażu pulpituowego
Rozmiar otworu	9 mm
Minimalna temperatura robocza	-40 °C
Materiał uszczelnienia trzpienia	NBR
Materiał uszczelnienia kuli	NBR
Materiał pierścienia O-ring	NBR
Waga	0,328 kg
Maksymalna temperatura robocza	80 °C
Materiał korpusu	mosiądz niklowany
Maks. ciśnienie pracy	20 bar
Materiał uszczelki	NBR
Materiał trzpienia	mosiądz
Typ uruchamiania	ręczny
Średnica nominalna (DN)	9 mm
Rodzaj gwintu	G
Funkcja	3-drogowy
Gwint	3/8

Nr kat.	OC-PARKER005661
---------	-----------------

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 10:00