



Zawór kulowy 3-drogowy anelowy montaż G1/2 (0448 12 21) - Legris



**Numer artykułu SKU:
OC-PARKER005662**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Do 3-5 dni



OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

Materiał gniazda	Rilsan grafitowy
Zgodność ze specyfikacjami	DI: 97/23/EC (moduł PED A - średnice większe niż 25 mm)
Rodzaj medium	powietrze
Odmiana sterowania	sterowany dźwignią
Ilość w opakowaniu	2
Typ uchwyty	dźwignia długa szara (ZAMAK)
Typ montażu	możliwość montażu pulpituowego
Rozmiar otworu	12 mm
Minimalna temperatura robocza	-40 °C
Materiał uszczelnienia trzpienia	NBR
Materiał uszczelnienia kuli	NBR
Materiał pierścienia O-ring	NBR
Waga	0,392 kg
Maksymalna temperatura robocza	80 °C
Materiał korpusu	mosiądz niklowany
Maks. ciśnienie pracy	20 bar
Materiał uszczelki	NBR
Materiał trzpienia	mosiądz
Typ uruchamiania	ręczny
Średnica nominalna (DN)	12 mm
Rodzaj gwintu	G
Funkcja	3-drogowy
Gwint	1/2

Nr kat.	OC-PARKER005662
---------	-----------------

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 01:12