



0414 00 00 03 - Legris



**Numer artykułu SKU:
OC-PARKER005603**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 9 tygodni



OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

| | |
|--|---|
| Materiał gniazda | Rilsan grafitowy |
| Zgodność ze specyfikacjami | DI: 97/23/EC (moduł PED A - średnice większe niż 25 mm) |
| Średnica zewnętrzna przewodu - przyłącze 2 | 12 mm |
| Rodzaj medium | woda |
| Odmiana sterowania | sterowany dźwignią |
| Ilość w opakowaniu | 20 |
| Typ uchwyty | dźwignia długa szara (ZAMAK) |
| Typ montażu | przewodowy (in-line) |
| Rozmiar otworu | 10 mm |
| Minimalna temperatura robocza | -20°C (-40°C bez ruchu uchwyty) |
| Materiał uszczelnienia trzpienia | EPDM |
| Waga | 0,306 kg |
| Maksymalna temperatura robocza | 80 °C |
| Materiał kuli | mosiądz niklowany chemicznie |
| Materiał korpusu | mosiądz niklowany |
| materiał nakrętki | mosiądz niklowany |
| Maks. ciśnienie pracy | 12 bar |
| Materiał trzpienia | mosiądz |
| Typ uruchamiania | ręczny |
| Materiał tulei | mosiądz |
| Średnica nominalna (DN) | 10 mm |
| Funkcja | 2-drogowy |

Nr kat.

OC-PARKER005603

Data wygenerowania podsumowania: 04.06.2026r, g. 06:39