



0414 00 00 04 - Legris



**Numer artykułu SKU:
OC-PARKER005604**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 9 tygodni



OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

Materiał gniazda	Rilsan grafitowy
Zgodność ze specyfikacjami	DI: 97/23/EC (moduł PED A - średnice większe niż 25 mm)
Średnica zewnętrzna przewodu - przyłącze 2	16 mm
Rodzaj medium	gaz obojętny
Odmiana sterowania	sterowany dźwignią
Ilość w opakowaniu	10
Typ uchwyty	dźwignia długa szara (ZAMAK)
Typ montażu	przewodowy (in-line)
Rozmiar otworu	13 mm
Minimalna temperatura robocza	-20°C (-40°C bez ruchu uchwyty)
Materiał uszczelnienia trzpienia	EPDM
Waga	0,406 kg
Maksymalna temperatura robocza	80 °C
Materiał kuli	mosiądz niklowany chemicznie
Materiał korpusu	mosiądz niklowany
materiał nakrętki	mosiądz niklowany
Maks. ciśnienie pracy	1,2 MPa
Materiał trzpienia	mosiądz
Typ uruchamiania	ręczny
Materiał tulei	mosiądz
Średnica nominalna (DN)	13 mm
Funkcja	2-drogowy

Nr kat.	OC-PARKER005604
---------	-----------------

Data wygenerowania podsumowania: 04.06.2026r, g. 06:39