



0414 00 00 09 - Legris



**Numer artykułu SKU:
OC-PARKER005608**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 9 tygodni



OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

Materiał gniazda	Rilsan grafitowy
Zgodność ze specyfikacjami	REACH
Średnica zewnętrzna przewodu - przyłącze 2	15 mm
Rodzaj medium	powietrze
Odmiana sterowania	sterowany dźwignią
Ilość w opakowaniu	10
Typ uchwytu	dźwignia długa czerwona (ZAMAK)
Typ montażu	przewodowy (in-line)
Rozmiar otworu	13 mm
Minimalna temperatura robocza	-20°C (-40°C bez ruchu uchwytu)
Materiał uszczelnienia trzpienia	EPDM
Waga	0,376 kg
Maksymalna temperatura robocza	80 °C
Materiał kuli	mosiądz niklowany chemicznie
Materiał korpusu	mosiądz niklowany
materiał nakrętki	mosiądz niklowany
Maks. ciśnienie pracy	1,2 MPa
Materiał trzpienia	mosiądz
Typ uruchamiania	ręczny
Materiał tulei	mosiądz
Średnica nominalna (DN)	13 mm
Funkcja	2-drogowy

Nr kat.

OC-PARKER005608

Data wygenerowania podsumowania: 04.06.2026r, g. 08:07