AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

0402 07 13 30 - Legris



Numer artykułu SKU: OC-PARKER005578

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 3 tygodnie

OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

Materiał kuli	mosiądz niklowany, polerowany
Zgodność ze specyfikacjami	RoHS
Odmiana sterowania	sterowany dźwignią
Ilość w opakowaniu	2
Typ uchwytu	dźwignia długa szara (ZAMAK)
Typ montażu	przewodowy (in-line)
Rozmiar otworu	7 mm
Minimalna temperatura robocza	-20 °C
Materiał uszczelnienia trzpienia	EPDM
Materiał uszczelnienia kuli	EPDM
Materiał pierścienia O-ring	EPDM
Materiał gniazda	Rilsan grafitowy
Maksymalna temperatura robocza	80 °C
Waga	0,158 kg
Materiał korpusu	mosiądz niklowany
materiał nakrętki	mosiądz niklowany
Maks. ciśnienie pracy	40 bar
Materiał uszczelki	EPDM
Materiał trzpienia	mosiądz
Typ uruchamiania	ręczny
Materiał tulei	mosiądz
Średnica nominalna (DN)	7 mm
Rodzaj gwintu	G
Funkcja	2-drogowy
Gwint	1/4

Nr kat.	OC-PARKER005578

Data wygenerowania podsumowania: 13.11.2026r, g. 12:41