



0402 10 17 22 - Legris



**Numer artykułu SKU:
OC-PARKER005580**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie



OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

Maksymalna temperatura robocza	80 °C
Zgodność ze specyfikacjami	DI: 97/23/EC (moduł PED A - średnice większe niż 25 mm)
Rodzaj medium	woda
Odmiana sterowania	sterowany dźwignią
Ilość w opakowaniu	2
Typ uchwytu	dźwignia długa szara (ZAMAK)
Typ montażu	przewodowy (in-line)
Rozmiar otworu	10 mm
Minimalna temperatura robocza	-20 °C
Materiał uszczelnienia trzpienia	FKM
Materiał uszczelnienia kuli	FKM
Materiał pierścienia O-ring	FKM
Materiał gniazda	PTFE
Waga	0,244 kg
Materiał kuli	mosiądz niklowany chemicznie
Materiał korpusu	mosiądz niklowany
materiał nakrętki	mosiądz niklowany
Maks. ciśnienie pracy	40 bar
Materiał uszczelki	FKM
Materiał trzpienia	mosiądz niklowany
Typ uruchamiania	ręczny
Materiał tulei	mosiądz
Średnica nominalna (DN)	10 mm
Rodzaj gwintu	G
Funkcja	2-drogowy
Gwint	3/8

Nr kat.

OC-PARKER005580

Data wygenerowania podsumowania: 04.06.2026r, g. 07:25