



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

0482 12 21 22 - Legris



Numer artykułu SKU:
OC-PARKER005720

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 4 tygodnie



OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

Materiał kuli	mosiądz niklowany chemicznie
Zgodność ze specyfikacjami	REACH
Rodzaj medium	powietrze
Odmiana sterowania	sterowany dźwignią
Typ uchwytu	dźwignia długa szara (ZAMAK)
Typ montażu	przewodowy (in-line)
Rozmiar otworu	12 mm
Minimalna temperatura robocza	-40 °C
Materiał uszczelnienia trzpienia	FKM
Materiał uszczelnienia kuli	FKM
Materiał pierścienia O-ring	NBR
Materiał gniazda	PTFE
Maksymalna temperatura robocza	80 °C
Waga	0,352 kg
Materiał korpusu	mosiądz niklowany
materiał nakrętki	mosiądz niklowany
Maks. ciśnienie pracy	20 bar
Materiał uszczelki	FKM
Materiał trzpienia	mosiądz
Typ uruchamiania	ręczny
Materiał tulei	mosiądz
Średnica nominalna (DN)	12 mm
Rodzaj gwintu	G
Funkcja	3-drogowy
Gwint	1/2

Nr kat.	OC-PARKER005720
---------	-----------------

Data wygenerowania podsumowania: 23.07.2026r, g. 05:56