



Zawór kulowy stal nierdzewna G3/4 (4810 20 27) - Legris



**Numer artykułu SKU:
OC-PARKER015486**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 4 tygodnie



OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

Maksymalna temperatura robocza	150 °C
Rodzaj medium	gaz obojętny
Odmiana sterowania	sterowany dźwignią
Typ uchwyty	dźwignia długa niebieska (stal nierdzewna)
Typ montażu	przewodowy (in-line)
Rozmiar otworu	20 mm
Minimalna temperatura robocza	-20 °C
Materiał uszczelnienia trzpienia	PTFE
Materiał pierścienia O-ring	PTFE
Materiał pierścienia chwytającego	stal nierdzewna
Materiał gniazda	PTFE
Waga	0,42 kg
Ciśnienie robocze	0 do 65 bar
Materiał kuli	stal nierdzewna 316L
Materiał korpusu	stal nierdzewna 316L
Maks. ciśnienie pracy	65 bar
Materiał uszczelki	PTFE
Materiał trzpienia	stal nierdzewna 316L
Typ uruchamiania	ręczny
Rodzaj gwintu	G
Funkcja	2-drogowy
Gwint	3/4

Nr kat.

OC-PARKER015486

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 20:37