AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

6302 08 00WP2 - Legris



Numer artykułu SKU: OC-PARKER015934

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie

legris

OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

Rodzaj gwintu	NPTF
Materiał uszczelki	EPDM
Maks. ciśnienie pracy	15 bar
Materiał korpusu	Biopolimer
Maksymalna temperatura robocza	93 °C
Materiał pierścienia chwytającego	stal nierdzewna
Minimalna temperatura robocza	2 °C
Materiał przewodu	Polietylen
Medium robocze	woda, napoje, CO2
Średnica zewnętrzna przewodu - przyłącze 1	8 mm
Średnica zewnętrzna przewodu - przyłącze 2	5/16"
Zgodność ze specyfikacjami	ROHS, REACH, Reg: 1935/2004, FDA, NSF 51 , NSF/ANSI 61 , DM 174, KTW, WRAS, ACS

Nr kat.	OC-PARKER015934

Data wygenerowania podsumowania: 20.11.2026r, g. 22:27