



Najszersza  
oferta  
pneumatyki  
w Polsce



Szybka dostawa  
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta  
+48 71 799 45 81

3100 00 00 55 - Legris



Numer artykułu SKU:  
OC-PARKER013024

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: Do 3-5 dni



OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

|                                   |                                         |
|-----------------------------------|-----------------------------------------|
| Typ połączenia                    | wtykowe                                 |
| Maks. ciśnienie pracy             | 20 bar                                  |
| Materiał korpusu                  | Polimer techniczny                      |
| Maksymalna temperatura robocza    | 80 °C                                   |
| Materiał pierścienia chwytającego | stal nierdzewna                         |
| Minimalna temperatura robocza     | -40 °C                                  |
| Podciśnienie znamionowe           | 755 mm Hg                               |
| Rozmiar przyłącza 1               | 6 mm (średnica zewnętrzna)              |
| Typ połączenia 1                  | przewód                                 |
| Typ połączenia 2                  | element wciskany                        |
| Ilość w opakowaniu                | 50                                      |
| Materiał pasującej złączki        | polimery elastyczne, mosiądz, aluminium |
| Rodzaj medium                     | gaz obojętny                            |
| Średnica zewnętrzna przewodu      | 6 mm                                    |

|         |                 |
|---------|-----------------|
| Nr kat. | OC-PARKER013024 |
|---------|-----------------|