AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Chwytak równoległy niskoprofilowy D12, seria CAF - PNEUER



Numer artykułu SKU: CAF12X

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Natychmiast

PNEUER

OPIS PRODUKTU

- Niski profil oszczędza miejsce i zmniejsza momenty zginające
- Dla każdego rozmiaru otworu dostępne są 3 standardowe długości skoku
- Konstrukcja oszczędzająca miejsce
- Duża siła chwytania
- Scentralizowane okablowanie i orurowanie
- Trzy standardowe długości skoku: krótki/średni/długi

Model	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	a	b	d	e	f	g	h	i	j	k	ℓ	m
CAF8X	16	$Ø2_{5H9}^{+0.025}{}_{0}$	2.5	$Ø2.5H9_{0}^{+0.025}$	M3 x 0.5	7	3	28.3	3.4	32	15.8	M3 x 0.5	$17_{-0.1}^{0}$	5.9	14	19	36	22	4	12	0.8	$8^{\pm 1}$	11	11	Ø2.6	Ø4.5	14	M2.5 x 0.45	3	6	10	12	26	$Ø2H9_{0}^{+0.025}$	2	Ø4	M2.5 x 0.45	15
CAF8B	28	$Ø2.5H9_{0}^{+0.025}$	2.5	$Ø2.5H9_{0}^{+0.025}$	M3 x 0.5	7	3	40.3	3.4	32	15.8	M3 x 0.5	$17_{-0.1}^{0}$	5.9	14	19	48	34	4	14	0.8	$16^{\pm 1}$	11	11	Ø2.6	Ø4.5	26	M2.5 x 0.45	3	7	11	12	26	$Ø2H9_{0}^{+0.025}$	2	Ø4	M2.5 x 0.45	15
CAF8X	26	$Ø3H9_{0}^{+0.030}$	3	$Ø3H9_{0}^{+0.025}$	M4 x 0.7	10	4	42	4	40	20	M5 x 0.8	$20_{-0.1}^{0}$	7.7	19	25	52	38	5	18	1	$12^{\pm 1}$	15	14.8	Ø3.4	Ø5.5	28	M3 x 0.5	4	9	14	15	33	$Ø2.5H9_{0}^{+0.025}$	2.5	Ø5	M3 x 0.5	20

DANE TECHNICZNE

Waga	155 g
Medium robocze	powietrze
Temperatura medium roboczego	10 - 60 °C (bez kondensacji)
Powtarzalność	+/- 0,05 mm
Wielkość otworu	12 mm
Przełącznik automatyczny	SW-M9B, SW-M9N
Zakres ciśnienia pracy	0,1 - 0,7 MPa
Maks. częstotliwość pracy	120 cykli/min
Efektywna siła chwytu na palec	48 N
Powierzchnia zewnętrzna ramienia	1,9 cm3
Powierzchnia wewnętrzna ramienia	1,6 cm3
Dopuszczalne obciążenie pionowe	98 N
Moment skoku	0,68 Nm
Moment odchylenia	0,68 Nm
Moment przechyłu	1,4 Nm
Otwarcie/zamknięcie skok (obie strony)	12 mm

Nr kat.	CAF12X

Data wygenerowania podsumowania: 17.11.2026r, g. 01:39