AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Chwytak równoległy niskoprofilowy D8, seria CAF - PNEUER



## Numer artykułu SKU: CAF8B

Numer artykułu producenta:
---

Czas wysyłki: Natychmiast

PNEUER

## OPIS PRODUKTU

- Niski profil oszczędza miejsce i zmniejsza momenty zginające
- Dla każdego rozmiaru otworu dostępne są 3 standardowe długości skoku
- Konstrukcja oszczędzająca miejsce
- Duża siła chwytania
- Scentralizowane okablowanie i orurowanie
- Trzy standardowe długości skoku: krótki/średni/długi

| Model | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | a | b | d | e | f | g | h | i | j | k | ℓ | m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAF8X | 16 | $Ø2.5H9^{+0.025}_{0}$ | 2.5 | $Ø2.5H9^{+0.025}_{0}$ | M3 x 0.5 | 7 | 3 | 28.3 | 3.4 | 32 | 15.8 | M3 x 0.5 | $17^{0}_{-0.1}$ | 5.9 | 14 | 19 | 36 | 22 | 4 | 12 | 0.8 | $8^{\pm 1}$ | 11 | 11 | Ø2.6 | Ø4.5 | 14 | M2.5 x 0.45 | 3 | 6 | 10 | 12 | 26 | $Ø2H9^{+0.025}_{0}$ | 2 | Ø4 | M2.5 x 0.45 | 15 |
| CAF8B | 28 | $Ø2.5H9^{+0.025}_{0}$ | 2.5 | $Ø2.5H9^{+0.025}_{0}$ | M3 x 0.5 | 7 | 3 | 40.3 | 3.4 | 32 | 15.8 | M3 x 0.5 | $17^{0}_{-0.1}$ | 5.9 | 14 | 19 | 48 | 34 | 4 | 14 | 0.8 | $16^{\pm 1}$ | 11 | 11 | Ø2.6 | Ø4.5 | 26 | M2.5 x 0.45 | 3 | 7 | 11 | 12 | 26 | $Ø2H9^{+0.025}_{0}$ | 2 | Ø4 | M2.5 x 0.45 | 15 |
| CAF8X | 26 | $Ø3H9^{+0.030}_{0}$ | 3 | $Ø3H9^{+0.025}_{0}$ | M4 x 0.7 | 10 | 4 | 42 | 4 | 40 | 20 | M5 x 0.8 | $20^{0}_{-0.1}$ | 7.7 | 19 | 25 | 52 | 38 | 5 | 18 | 1 | $12^{\pm 1}$ | 15 | 14.8 | Ø3.4 | Ø5.5 | 28 | M3 x 0.5 | 4 | 9 | 14 | 15 | 33 | $Ø2.5H9^{+0.025}_{0}$ | 2.5 | Ø5 | M3 x 0.5 | 20 |

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Waga** | 85 g |
| **Medium robocze** | powietrze |
| **Temperatura medium roboczego** | 10 - 60 °C (bez kondensacji) |
| **Powtarzalność** | +/- 0,05 mm |
| **Wielkość otworu** | 8 mm |
| **Przełącznik automatyczny** | SW-M9B, SW-M9N |
| **Zakres ciśnienia pracy** | 0,15 - 0,7 MPa |
| **Maks. częstotliwość pracy** | 120 cykli/min |
| **Efektywna siła chwytu na palec** | 19 N |
| **Powierzchnia zewnętrzna ramienia** | 1,1 cm3 |
| **Powierzchnia wewnętrzna ramienia** | 1 cm3 |
| **Dopuszczalne obciążenie pionowe** | 58 N |
| **Moment skoku** | 0,26 Nm |
| **Moment odchylenia** | 0,26 Nm |
| **Moment przechyłu** | 0,53 Nm |
| **Otwarcie/zamknięcie skok (obie strony)** | 16 mm |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | CAF8B |

Data wygenerowania podsumowania: 17.11.2026r, g. 01:40