Chwytak równoległy niskoprofilowy D12, seria CAF - PNEUER



Numer artykułu SKU: CAF12B

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Natychmiast

PNEUER

OPIS PRODUKTU

- Niski profil oszczędza miejsce i zmniejsza momenty zginające
- Dla każdego rozmiaru otworu dostępne są 3 standardowe długości skoku
- Konstrukcja oszczędzająca miejsce
- Duża siła chwytania
- Scentralizowane okablowanie i orurowanie
- Trzy standardowe długości skoku: krótki/średni/długi

Model	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
CAF12B	42	ø3H9 $^{+0.030}_{0}$	3	ø3H9 $^{+0.025}_{0}$	4	58	4	M4 x 0.7	10	40	20	M5x0.8	20 $^{0}_{-0.1}$	7.7	19	25	68	54	5	15	21	1
CAF16X	38	ø4H9 $^{+0.030}_{0}$	3	ø4H9 $^{+0.030}_{0}$	6	57.5	5	M5 x 0.8	12	50	26	M5x0.8	27 $^{0}_{-0.1}$	10.6	24	33	72	52	5.5	20	25	1.2
CAF16B	60	ø4H9 $^{+0.030}_{0}$	3	ø4H9 $^{+0.030}_{0}$	3	79.5	5	M5 x 0.8	12	50	26	M5x0.8	27 $^{0}_{-0.1}$	10.6	24	33	94	74	5.5	20	29	1.2
CAF20X	38	ø5H9 $^{+0.030}_{0}$	4	ø5H9 $^{+0.030}_{0}$	4	71	6	M6 x 1	15	62	33	M5x0.8	32 $^{0}_{-0.1}$	13	30	41	86	56	6	25	31	1.2
CAF20B	66	ø5H9 $^{+0.030}_{0}$	4	ø5H9 $^{+0.030}_{0}$	6	99	6	M6 x 1	15	62	33	M5x0.8	32 $^{0}_{-0.1}$	13	30	41	114	84	6	25	36	1.2

Model	W	X	Y	Z	a	b	d	e	f	g	h	i	j	k	ℓ	m
CAF12B	24 $^{\pm 1}$	14.8	ø3.4	ø5.5	44	M3 x 0.5	4	12	4.5	15	33	ø2.5H9 $^{+0.025}_{0}$	2.5	ø5	M3 x 0.5	20
CAF16X	16 $^{\pm 1}$	20	ø4.3	ø7.5	36	M4 x 0.7	4	15	5	20	43	ø3H9 $^{+0.025}_{0}$	3	—	—	—
CAF16B	32 $^{\pm 1}$	20	ø4.3	ø7.5	58	M4 x 0.7	4	18	5.5	20	43	ø3H9 $^{+0.025}_{0}$	3	—	—	—
CAF20X	20 $^{\pm 1}$	25	ø5.2	ø 10	40	M4 x 0.7	4	16	7.5	24	52	ø3H9 $^{+0.025}_{0}$	3	—	—	—
CAF20B	40 $^{\pm 1}$	25	ø5.2	ø 10	68	M4 x 0.7	4	20	8	24	52	ø3H9 $^{+0.025}_{0}$	3	—	—	—

DANE TECHNICZNE

Waga	190 g
Medium robocze	powietrze
Temperatura medium roboczego	10 - 60 °C (bez kondensacji)
Powtarzalność	+/- 0,05 mm
Wielkość otworu	12 mm
Przełącznik automatyczny	SW-M9B, SW-M9N
Zakres ciśnienia pracy	0,1 - 0,7 MPa
Maks. częstotliwość pracy	120 cykli/min
Efektywna siła chwytu na palec	48 N
Powierzchnia zewnętrzna ramienia	3,3 cm3
Powierzchnia wewnętrzna ramienia	3,6 cm3
Dopuszczalne obciążenie pionowe	98 N
Moment skoku	0,68 Nm
Moment odchylenia	0,68 Nm
Moment przechyłu	1,4 Nm
Otwarcie/zamknięcie skok (obie strony)	24 mm

Nr kat.	CAF12B

Data wygenerowania podsumowania: 17.11.2026r, g. 01:39