



LOCTITE 638 2 l - Anaerobowy klej do mocowania metalowych części współosiowych, trudno demontowalny, zielony



Numer artykułu SKU:
OT-LOC000429

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

LOCTITE

OPIS PRODUKTU

LOCTITE 638 jest przeznaczony do klejenia pasowanych połączeń cylindrycznych, szczególnie tam gdzie szczelina złącza może osiągać 0,25 mm 0,25 mm i gdzie wymagana jest maksymalna wytrzymałość w temperaturze pokojowej. Produkt utwardza się, po odcięciu kontaktu z powietrzem, kiedy znajduje się on pomiędzy ściśle przylegającymi powierzchniami metalowymi i zapobiega poluzowaniu się elementów oraz wyciekom powstającym w wyniku działania obciążeń dynamicznych i drgań. LOCTITE 638 zapewnia wysoką wydajność utwardzania. Działa nie tylko na metale aktywne (np. stal miękka), ale również na podłoża pasywne, takie jak stal nierdzewna i powierzchnie platerowane. Produkt zapewnia wysokie parametry użytkowe w wysokich temperaturach i tolerancję na lekkie zaolejenie. Dopuszczalne jest nieznaczne zanieczyszczenie powierzchni przez różne oleje, np. smarujące, płyny technologiczne, ciecze antykorozyjne oraz ochronne. Typowe aplikacje obejmują osadzanie pierścieni i tulei w obudowach i na wałach.

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OT-LOC000429
EAN-13	5010266006505