AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

LOCTITE 518 25 ml - Uszczelniacz powierzchniowy



Numer artykułu SKU: OT-LOC000062

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

LOCTITE

OPIS PRODUKTU

LOCTITE 518 jest jednoskładnikowym, anaerobowym uszczelniaczem o średniej wytrzymałości, który utwardza się przy braku dostępu powietrza pomiędzy ściśle przylegającymi powierzchniami metalowymi i zapewnia uszczelnienie przy niskim ciśnieniu natychmiast po montażu kołnierzy. Tiksotropowe właściwości produktu LOCTITE 518 ograniczają spływanie płynnego produktu. LOCTITE 518 zapewnia dobrą wydajność utwardzania. Działa nie tylko na aktywne metale (np. Stal miękka), ale również na bierne podłoża, takie jak aluminium o niskiej zawartości miedzi. Produkt może być stosowany dla szczelin do 0,25 mm (0,01 cala) i toleruje lekkie zanieczyszczenia. Utwardza się nawet na powierzchniach lekko zanieczyszczonych różnymi olejami, jak np.chłodziwa, smary, płyny antykorozyjne i ochronne czy zmywacze zawierajace substancje powierzchniowo czynne i inhibitory korozji. Typowe zastosowania obejmują uszczelnianie ściśle dopasowanych połączeń między sztywnymi metalowymi powierzchniami czołowymi i kołnierzami jako uszczelka formowana na miejscu, np. obudowy skrzyni biegów i silnika itp.

DANE TECHNICZNE

Waga	0,048 kg

Nr kat.	OT-LOC000062
EAN-13	5010266012407

Data wygenerowania podsumowania: 14.11.2026r, g. 00:00