AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Zawór MACH16 sterowany elektryczne, funkcja 5/2 monostabilny, sprężyna mechaniczna, napięcie zasilania 24 VDC - Metal Work



Numer artykułu SKU: MW-7062020132

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Natychmiast

Metal Work

OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

Stopień ochrony	IP 65
Przyłącze elektryczne	złącze 15 mm w formie C DIN 43650
Typ	elektrozawór
Napięcie	24VDC
Przepływ	750 l/min
Maksymalne ciśnienie wejściowe	10 bar
Typ gwintu	walcowy
Min. ciśnienie wejściowe	1,9 bar
Minimalna temperatura	-10°C
Maksymalna temperatura	60°C
Normy i dopuszczenia	VDMA 24563-02
Przepływ przy 6,3 bar delta P 1 bar	750 Nl/min
Schemat	5/2
Złącze wtykowe	1/8

Nr kat.	MW-7062020132
EAN-13	8024986172294

Data wygenerowania podsumowania: 15.11.2026r, g. 23:58