AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Reduktor ciśnienia ogólnego przeznaczenia Olympian Plus, G1, 0,4–8 bar, z manometrem (R68G-8GK-NLG) - Norgren



## Numer artykułu SKU: OC-IMI054021

Numer artykułu producenta:
---

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie

NORGREN

## OPIS PRODUKTU

| | |
|---|---|
| Max. ciśnienie na wlocie: | 20 bar, 290 psi |
| Zakres temperatury: | -20 ... 65 °C, -4 ... 149 °F |
| Medium: | 20 bar, 290 psi |
| Korpus: | Stop aluminium |
| Elastomery: | NBR |
| Z odpowietrzeniem/bez odpowietrzenia | Bez odpowietrzenia |
| Regulacja : | Pokrętło |
| Rozmiar przyłącza: | G1 |
| Typ regulatora : | Ogólnego przeznaczenia |

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Gwint** | G1 |
| **Wykonanie** | Aluminium |
| **Przepływ** | 170 dm3/s |
| **ATEX** | Tak |
| **UL** | Nie |
| **Maks. Ciśnienie** | 0,4 ... 8 bar |
| **Zgodność RoHS** | Zgodny |
| **Maksymalna temperatura** | -20...+65°C |
| **CCC** | Nie |
| **EMC** | Nie |
| **NACE** | Nie |
| **REACH** | SVHC Substancja obecna |
| **WEEE** | NonWEEE |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | OC-IMI054021 |

Data wygenerowania podsumowania: 09.11.2026r, g. 21:45