AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Reduktor ciśnienia ogólnego przeznaczenia Olympian Plus, 1 PTF, 0,4–8 bar, z manometrem (R68G-8AK-NLG) - Norgren



Numer artykułu SKU: OC-IMI054027

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie

NORGREN

OPIS PRODUKTU

Max. ciśnienie na wlocie:	20 bar, 290 psi
Zakres temperatury:	-20 ... 65 °C, -4 ... 149 °F
Medium:	20 bar, 290 psi
Korpus:	Stop aluminium
Elastomery:	NBR
Z odpowietrzeniem/bez odpowietrzenia	Bez odpowietrzenia
Regulacja :	Pokrętło
Rozmiar przyłącza:	1 PTF
Typ regulatora :	Ogólnego przeznaczenia

DANE TECHNICZNE

Gwint	1" PTF
Wykonanie	Aluminium
Przepływ	170 dm3/s
ATEX	Tak
UL	Nie
Maks. Ciśnienie	0,4 ... 8 bar
Zgodność RoHS	Zgodny
Maksymalna temperatura	-20...+65°C
CCC	Nie
EMC	Nie
NACE	Nie
REACH	SVHC Substancja obecna
WEEE	NonWEEE

Nr kat.	OC-IMI054027

Data wygenerowania podsumowania: 09.11.2026r, g. 22:02