AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Mini elektrozawór ISO, rozmiar 26 mm, 5/3, APB, ster. elektromagn./ster. elektromagn. (V44A611D-C313A) - Norgren



Numer artykułu SKU: OC-IMI034652

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Do 2-3 dni

NORGREN

OPIS PRODUKTU

Ciśnienie robocze:	2 ... 10 bar, 29 ... 145 psi
Podłaczenie elektr.:	15 mm DIN EN 175301-803 form C
Napięcie:	24Vdc
Kod cewki:	VZC7L2C1-C313A
Działanie zaworu:	5/3
Technologia zaworu:	Suwak i tuleja bez dławika
Funkcja:	APB
Pobór mocy:	1.2 W
Uruchamianie:	Sterowanie elektromagnetyczne / Sterowanie elektromagnetyczne
Zakres temperatury:	-15 ... 50 °C, 5 ... 122 °F
Korpus:	Aluminium odlewane ciśnieniowo
Uszczelka:	NBR
Rozmiar ISO:	26 mm
Standard:	ISO 15407-1

DANE TECHNICZNE

Waga	0,29 kg	**Nr kat.**	OC-IMI034652

Data wygenerowania podsumowania: 06.11.2026r, g. 03:56