AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Filtr/regulator Excelon, 3/8 PTF, 0,3-10 bar, automatyczny spust, wkład filtrujący 25 µm, z manometrem (B74G-3AK-AD2-RMG) - Norgren



Numer artykułu SKU: OC-IMI077829

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 7 tygodni

NORGREN

OPIS PRODUKTU

Max. ciśnienie na wlocie:	17 bar, 247 psi
Zakres temperatury:	-34 ... 65 °C, -30 ... 149 °F
Medium:	17 bar, 247 psi
Korpus:	Stop aluminium
Elastomery:	NBR|CR
Z odpowietrzeniem/bez odpowietrzenia	Z odpowietrzeniem
Regulacja :	Pokrętło
Rozmiar przyłącza:	3/8 PTF
Typ odpływu :	Automatyczny
Typ filtra :	Ogólnego przeznaczenia
Typ regulatora :	Ogólnego przeznaczenia
Wielkość cząstek w elemencie filtrującym:	25 µm

DANE TECHNICZNE

Czynniki	Sprężone powietrze
Odpowietrzanie	Nadmiarowe
Materiał korpusu	Aluminium
Króciec pomiarowy	1/4" PTF
Materiał czaszy	Odlew aluminiowy
Materiał elestomeru	Nitrylowy
Materiał pokrętła regulacyjnego	Żywica acetalowa
Materiał wkładu filtra	Polipropylen spiekany
Rozmiar króćca	3/8" PTF

Nr kat.	OC-IMI077829

Data wygenerowania podsumowania: 17.11.2026r, g. 01:52