AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Filtr/regulator Excelon, 1/4 PTF, 0,7-17 bar, automatyczny spust, wkład filtrujący 5 µm, bez manometru (B73G-2AK-AD1-RSN) - Norgren



**Numer artykułu SKU: OC-IMI077995**

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 7 tygodni

NORGREN

## OPIS PRODUKTU

| | |
|---|---|
| Max. ciśnienie na wlocie: | 17 bar, 247 psi |
| Zakres temperatury: | -34 ... 80 °C, -30 ... 176 °F |
| Medium: | 17 bar, 247 psi |
| Korpus: | Stop aluminium |
| Elastomery: | NBR\|CR |
| Z odpowietrzeniem/bez odpowietrzenia | Z odpowietrzeniem |
| Regulacja : | Pokrętło |
| Rozmiar przyłącza: | 1/4 PTF |
| Typ odpływu : | Automatyczny |
| Typ filtra : | Ogólnego przeznaczenia |
| Typ regulatora : | Ogólnego przeznaczenia |
| Wielkość cząstek w elemencie filtrującym: | 5 µm |

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Czynniki** | Sprężone powietrze |
| **Odpowietrzanie** | Nadmiarowe |
| **Materiał korpusu** | Aluminium |
| **Króciec pomiarowy** | 1/4" PTF |
| **Materiał czaszy** | Aluminium |
| **Materiał elestomeru** | Neoprenu |
| **Materiał pokrętła regulacyjnego** | Żywica acetalowa |
| **Materiał pokrywy** | Aluminium |
| **Materiał wkładu filtra** | Polipropylen spiekany |
| **Rozmiar króćca** | 1/4" PTF |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | OC-IMI077995 |

Data wygenerowania podsumowania: 17.11.2026r, g. 01:52