AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Filtr/regulator Excelon, G1/4, 0,3-2 bar, półautomatyczny spust, wkład filtrujący 40 µm, bez manometru (B72G-2GK-ST3-NCN) - Norgren



**Numer artykułu SKU: OC-IMI078058**

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 7 tygodni

NORGREN

## OPIS PRODUKTU

| | |
|---|---|
| Max. ciśnienie na wlocie: | 10 bar, 145 psi |
| Zakres temperatury: | -34 ... 50 °C, 29 ... 122 °F |
| Medium: | 10 bar, 145 psi |
| Korpus: | Stop cynku |
| Elastomery: | NBR\|CR |
| Z odpowietrzeniem/bez odpowietrzenia | Bez odpowietrzenia |
| Regulacja : | Pokrętło |
| Rozmiar przyłącza: | G1/4 |
| Typ odpływu : | Półautomatyczny |
| Typ filtra : | Ogólnego przeznaczenia |
| Typ regulatora : | Ogólnego przeznaczenia |
| Wielkość cząstek w elemencie filtrującym: | 40 µm |

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Czynniki** | Sprężone powietrze |
| **Odpowietrzanie** | Nienadmiarowe |
| **Materiał korpusu** | Cynk |
| **Króciec pomiarowy** | Rc1/8 |
| **Materiał czaszy** | Poliwęglan |
| **Materiał elestomeru** | Nitrylowy |
| **Materiał pokrętła regulacyjnego** | Żywica acetalowa |
| **Materiał wkładu filtra** | Polipropylen spiekany |
| **Rozmiar króćca** | G1/4 |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | OC-IMI078058 |

Data wygenerowania podsumowania: 17.11.2026r, g. 02:04