AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Filtr/regulator Excelon, G1/2, 0,3-10 bar, automatyczny spust, wkład filtrujący 40 µm, bez manometru (B73G-4GK-AT3-NMN) - Norgren



## Numer artykułu SKU: OC-IMI077857

Numer artykułu producenta:
---

Czas wysyłki: 6 tygodni

NORGREN

## OPIS PRODUKTU

| | |
|---|---|
| Max. ciśnienie na wlocie: | 10 bar, 145 psi |
| Zakres temperatury: | -34 ... 50 °C, 30 ... 122 °F |
| Medium: | 10 bar, 145 psi |
| Korpus: | Stop aluminium |
| Elastomery: | NBR\|CR |
| Z odpowietrzeniem/bez odpowietrzenia | Bez odpowietrzenia |
| Regulacja : | Pokrętło |
| Rozmiar przyłącza: | G1/2 |
| Typ odpływu : | Automatyczny |
| Typ filtra : | Ogólnego przeznaczenia |
| Typ regulatora : | Ogólnego przeznaczenia |
| Wielkość cząstek w elemencie filtrującym: | 40 µm |

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Czynniki** | Sprężone powietrze |
| **Odpowietrzanie** | Nienadmiarowe |
| **Materiał korpusu** | Aluminium |
| **Króciec pomiarowy** | Rc1/8 |
| **Materiał czaszy** | Poliwęglan |
| **Materiał elestomeru** | Neoprenu |
| **Materiał pokrętła regulacyjnego** | Żywica acetalowa |
| **Materiał pokrywy** | Aluminium |
| **Materiał wkładu filtra** | Polipropylen spiekany |
| **Rozmiar króćca** | G1/2 |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | OC-IMI077857 |

Data wygenerowania podsumowania: 17.11.2026r, g. 02:04