AIR-COM
PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Filtr/regulator Excelon, 3/8 PTF, 0,3-4 bar, ręczny spust, wkład filtrujący 40 µm, bez manometru (B72G-3AK-QD3-RFN) - Norgren



Numer artykułu SKU: OC-IMI078043

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 7 tygodni

NORGREN

OPIS PRODUKTU

Max. ciśnienie na wlocie:	10 bar, 145 psi
Zakres temperatury:	-34 ... 65 °C, -29 ... 149 °F
Medium:	10 bar, 145 psi
Korpus:	Stop cynku
Elastomery:	NBR|CR
Z odpowietrzeniem/bez odpowietrzenia	Z odpowietrzeniem
Regulacja :	Pokrętło
Rozmiar przyłącza:	3/8 PTF
Typ odpływu :	Ręczny
Typ filtra :	Ogólnego przeznaczenia
Typ regulatora :	Ogólnego przeznaczenia
Wielkość cząstek w elemencie filtrującym:	40 µm

DANE TECHNICZNE

Czynniki	Sprężone powietrze
Odpowietrzanie	Nadmiarowe
Materiał korpusu	Cynk
Króciec pomiarowy	Rc1/8
Materiał czaszy	Cynk
Materiał elestomeru	Nitrylowy
Materiał pokrętła regulacyjnego	Żywica acetalowa
Materiał wkładu filtra	Polipropylen spiekany
Rozmiar króćca	3/8" PTF

Nr kat.	OC-IMI078043

Data wygenerowania podsumowania: 17.11.2026r, g. 02:04