AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Filtr/regulator Excelon, G1/4, 0,3-10 bar, automatyczne opróżnianie, wkład filtrujący 5 um, bez manometru (B72G-2GK-AE1-RMN) - Norgren



Numer artykułu SKU: OC-IMI078111

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: Do 2-3 dni

NORGREN

OPIS PRODUKTU

Max. ciśnienie na wlocie:	10 bar, 145 psi
Zakres temperatury:	-34 ... 65 °C, -29 ... 149 °F
Medium:	10 bar, 145 psi
Korpus:	Stop cynku
Elastomery:	NBR|CR
Z odpowietrzeniem/bez odpowietrzenia	Z odpowietrzeniem
Regulacja :	Pokrętło
Rozmiar przyłącza:	G1/4
Typ odpływu :	Automatyczny
Typ filtra :	Ogólnego przeznaczenia
Typ regulatora :	Ogólnego przeznaczenia
Wielkość cząstek w elemencie filtrującym:	5 µm

DANE TECHNICZNE

Waga	0,75 kg	**Nr kat.**	OC-IMI078111

Data wygenerowania podsumowania: 17.11.2026r, g. 01:52