AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Filtr/regulator Excelon, G3/4, 0,3-10 bar, automatyczny spust, 5um wkład filtrujący, bez manometru (B74G-6GK-AD1-RMN) - Norgren



Numer artykułu SKU: OC-IMI077745

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Do 2-3 dni

NORGREN

OPIS PRODUKTU

Max. ciśnienie na wlocie:	17 bar, 247 psi
Zakres temperatury:	-34 ... 80 °C, -30 ... 176 °F
Medium:	17 bar, 247 psi
Korpus:	Stop aluminium
Elastomery:	NBR|CR
Z odpowietrzeniem/bez odpowietrzenia	Z odpowietrzeniem
Regulacja :	Pokrętło
Rozmiar przyłącza:	G3/4
Typ odpływu :	Automatyczny
Typ filtra :	Ogólnego przeznaczenia
Typ regulatora :	Ogólnego przeznaczenia
Wielkość cząstek w elemencie filtrującym:	5 µm

DANE TECHNICZNE

Waga	2,2 kg	**Nr kat.**	OC-IMI077745

Data wygenerowania podsumowania: 17.11.2026r, g. 02:04